

## PATINEDOR MASTIC À BOIS

Edition : février 2021

**Mastic Naturel pour bois européens ou exotiques.**

Conditionnement : 100ml - Teinte(s) : blanc

### POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Le **PatinedOr Mastic à bois** est facilement applicable par sa consistance, horizontalement ou verticalement.

Il résiste à l'humidité.

Il ne noircit pas le bois en vieillissant.

Il peut être cloué, vissé, scié, limé, verni.

Il est utilisé pour reboucher ou combler des trous, des irrégularités et des fissures du bois.

Le **PatinedOr Mastic à bois** peut être teinté dans le ton du bois.

Attention : ne convient pas à une utilisation extérieure non abritée.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Le **PatinedOr Mastic à Bois** ne contient aucun solvant. C'est un produit naturel, sans COV, non toxique.

Il n'est pas inflammable.

Produit monocomposant.

### CONSOMMATION :

Rendement : pour 10cm<sup>2</sup> d'1mm d'épaisseur : 17gr. Pour 10cm<sup>2</sup> de 5mm d'épaisseur : 85gr.

### APPLICATION :

Nettoyer, dépeussier le bois avant application avec le **PatinedOr Nettoyant**.

Pour les bois cirés : décirer le bois avec le **PatinedOr Nettoyant** ou **PatinedOr Décapant**.

Rendre le mélange homogène avant son application avec un ustensile propre et approprié au volume.

Il s'applique au couteau à enduire. Poncer légèrement après séchage pour une finition parfaite.

Bien nettoyer les outils à l'eau immédiatement après le travail.

### SÉCHAGE :

Entre 30 minutes et 1 heure pour une épaisseur de 2 à 3mm. Entre 1h30 et 2h30 pour une épaisseur de 3 à 5mm.