

PATINEDOR MURS MAT ET VELOURS

Edition : février 2021

Peinture pour le murs intérieurs et extérieurs, les plafonds, les pièces humides et sèches. A base de liant végétal naturel.

Conditionnement 1L, 2.5L, 10L - Teinte(s) : Plus de 5000 teintes réalisables avec nos colorants sans COV.

COMPOSITION :

Liant végétal naturel et très faible part de liant synthétique non nocif qui a pour rôle d'accélérer le séchage et sa résistance.

Ingrédients naturels : huiles végétales et autres composants naturels. Ingrédients minéraux transformés. Ingrédients synthétiques.

POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Supports recommandés en intérieur et extérieur : tous les supports classiques du bâtiment : plâtre, placoplâtre, papier à peindre, toile de verre, enduits minéraux, anciennes peintures murales...

Faible impact sur l'environnement : Faible taux de COV.

Sans odeur. Séchage rapide.

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse.

Le velours est plus résistant.



CONSOMMATION :

Rendement : 12 à 14m² / litre sur un support lisse. Recouvrable par elle-même.

MODE D'EMPLOI :

Sur murs déjà peints : ne pas mettre de primaire.

Sur murs à peindre pour la première fois : poser une couche de **PatinedOr Accroche** avant mise en peinture.

Ne pas appliquer sur un support humide, surchauffé ou en plein soleil. Appliquer entre 12°C et 30°C.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10 à 20%	5 à 10 %	0 à 5% selon teintes et porosité du support

SÉCHAGE :

Hors poussière	Sec au toucher	Dur à coeur	Recouvrable	Lessivable
30 minutes	1 heure	48 à 72 heures	À partir de 6 heures	Après 10 jours de séchage à 20°C

CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°)