

PATINEDOR PROTECTION MAT ET SATIN

Edition : février 2021

Vernis mat ou satin haute résistance

Conditionnement : 220ml – 1L – 2.5L - Teinte(s) : incolore / peut être teinté à différents degrés d'opacité

POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Taux de COV quasi nul – Faible odeur

Recouvrable en 1 heure

Bonne résistance à l'abrasion et à l'eau.

A utiliser sur meubles, boiserie intérieure, anciennes peintures adhérentes, ...

Ne pas utiliser sous 18°C et au-dessus de 35°C.



CONSOMMATION :

Rendement : 8 à 10m² / litre

MODE D'EMPLOI :

Dégraissier, dépeussier, décimer avant application.

Enlever les anciennes peintures non adhérentes.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et adapté au volume.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10-15%	0 – 5%	0 à 5% selon teintes et porosité du support

SECHAGE :

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Recouvrable teinté
15 minutes	30 minutes	1 heure	1 à 2 heures

CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°)