

## PATINEDOR GLACIS

Edition : mai 2021

### Glacis haute résistance à base d'huiles végétales

**Conditionnement** : 220ml - **Teinte(s)** : incolore / peut être dilué avec le PatinedOr Bois Mat dans les proportions souhaitées ou avec colorant en liant végétal.

### COMPOSITION :

Eau, huiles végétales de soja et pin.

Charges matantes (pour donner un aspect mat), et siccatif (accélère le séchage).

### POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Faible impact sur l'environnement : Faible taux de COV.

Odeur faible.

Recouvrable en 8h.

A utiliser sur bois, anciennes peintures adhérentes

### CONSOMMATION :

Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/Litre.

### MODE D'EMPLOI :

Utiliser dans la patine Glacis, dilué selon l'effet recherché avec PatinedOr Bois Mat et un peu d'eau (**voir Règles d'Or Patine Glacis**).

A appliquer sur PatinedOr Bois Mat ou PatinedOr Bois Velours. L'application est plus facile avec le Bois Velours.

Attention : le glacis ne peut se poser sur le Bois Mat qu'après 10 jours de séchage du Bois Mat.

Peut être appliqué sur un bois brut en protection : diluer la première couche : 10% d'eau.

Ne pas appliquer sur un support humide, surchauffé ou en plein soleil.

A appliquer après lessivage, dépoussiérage, égrenage. Matériel : voir fiche **Règles d'Or Patine Glacis**

Elimination par tout moyen des anciennes peintures non adhérentes.

**Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.**

### DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	5 – 10%	0 – 5%	0 à 5% selon teintes et porosité du support

### SECHAGE :

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
1 heure	2 heures	6 à 8 heures



### CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°)