

PATINEDOR ACCROCHE

Edition : avril 2021

Primaire pour bois et mural à base d'huiles végétales naturelles à adhérence exceptionnelle.

Conditionnement : 220ml - 1L - 2.5L – 10L **Teinte(s) :** blanc. Possibilité de « fausse teinte » avec nos pigments. Intérieur/Extérieur

COMPOSITION :

Huile de tournesol, de chanvre, de ricin. Carbonate de calcium, eau, dioxyde de titane, caséine, siccatif, épaississant à base d'éther de cellulose. Anti-mousse à base végétale, liant synthétique non nocif, conservateurs, ingrédients naturels et synthétiques.

POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Faible impact sur l'environnement : Faible taux de COV. Odeur très légère d'huile végétale

Produit sans nocivité - Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

Murs, plafonds : rend homogènes les supports de porosités différentes.

Saturation des supports absorbants (enduits de lissage, placoplâtre, plâtre, etc...).

Assure une brillance ou matité uniforme. Sur plâtre ancien : diluer le **PatinedOr Accroche** avec 30% d'eau et poser une couche pure après séchage. Sur un enduit : diluer **PatinedOr Accroche** avec 10% d'eau pour une meilleure pénétration de la couche.

Bois : S'applique sur bois brut. Attention : ne bloque pas les tanins. Utiliser **PatinedOr Accroche Anti-tanin** pour bois à tanin. Sur un bois très poreux comme le pin, diluez **PatinedOr Accroche** pour la rendre plus mouillante et ainsi la faire pénétrer mieux dans le support. S'applique sur d'anciennes peintures adhérentes, des vernis et vitrificateurs adhérents... dans le cadre de rénovation de boiseries et meubles.

Pierre : Adhérence exceptionnelle sur le marbre, la pierre, ...bien nettoyés avec **PatinedOr Nettoyant**.

MODE D'EMPLOI :

Dégraissage, décirage ou dépoussiérage avant application.

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur un support surchauffé. Ne pas appliquer sous 12°C.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume pour le ramener à une viscosité "crémeuse".

Brosse pour peintures acryliques (gamme Polytop, manchon poil maximum 9 mm, pistolet, station de peinture)

CONSOMMATION : Rendement : 8 à 12 m²/Litre selon la porosité.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau/Brosse
Eau	10%	5%	5% si besoin

SECHAGE :

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
30mn	1h	6 à 8h

CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 35°C)

