

PATINEDOR PROTECTION MAT ET SATIN

Edition : Juin 2021

Vernis mat ou satin haute résistance

Conditionnement : 220ml – 1L – 2.5L - Teinte(s) : incolore / peut être teinté à différents degrés d'opacité

POINTS FORTS ET RECOMMANDATIONS :

Taux de COV quasi nul – Faible odeur

Recouvrable en 1 heure

Bonne résistance à l'abrasion et à l'eau.

A utiliser sur meubles, boiserie intérieure, anciennes peintures adhérentes, ...

Ne pas utiliser sous 18°C et au-dessus de 35°C.

Peut être teinté selon notre nuancier !



CONSOMMATION :

Rendement : 8 à 10m² / litre

MODE D'EMPLOI :

Dégraisser, dépeussier, décirer avant application.

Enlever les anciennes peintures non adhérentes.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et adapté au volume.

Pour faciliter l'application de Protection Mat, nous vous conseillons le mélange 3 doses d'eau pour 10 doses de Protection Mat.

Le Protection Satin ne doit pas être dilué.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10-15%	0 – 5%	0 à 5% selon teintes et porosité du support

SECHAGE :

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Recouvrable teinté
15 minutes	30 minutes	1 heure	1 à 2 heures

CONSERVATION :

2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°)